

DILUYENTE WEG CLEAN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Diluyente para desengrasar y limpiar el equipo de mantenimiento interno eléctrico en general. Compuesto de alto punto de hidrocarburos alifáticos, punto de ebullición y punto de inflamación alto.
PROPIEDAD DEL PRODUCTO:	Bajo contenido de hidrocarburos aromáticos teniendo baja agresión y bajo olor; No ataca a la pintura y el barniz de impregnación; Tiene un poder de solvencia alta, sin causar condensación de la humedad presente en el aire; Tiene baja toxicidad y no es conductor; Proporciona una menor pérdida por evaporación; Tiene baja inflamabilidad, lo que genera un menor riesgo de accidentes.
INDICACIÓN PARA UTILIZACIÓN:	Limpiador recomendado para motores, generadores y equipos eléctricos en general, la eliminación de aceite, grasa, polvo, humedad durante el proceso de mantenimiento.
SISTEMA DE APLICACIÓN:	Inmersión, brocha y spray.
CARACTERÍSTICAS:	<p>Código: 11119368 (5 L)</p> <p>Aspecto/Color: Líquido transparente, con olor.</p> <p>Punto de Ebullición: 195 – 240°C</p> <p>Peso Específico: 0,80 ± 0,03 g/cm³ (ASTM D1475/98)</p> <p>Ficha de Emergencia: ONU 1263</p> <p>Plazo de Validez: 12 meses</p>
RECOMENDACIÓN:	Mantener en lugar fresco, distante de los puntos de ignición. Mantener el embalaje cerrado después del uso parcial. El estanque de aplicación debe ser mantenido cerrado después del uso. Utilizar en local con buena ventilación.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:	El uso, deberá realizarse lejos de llamas, centellas o calor excesivo y en locales ventilados por tratarse de producto inflamable. Certifíquese que las instalaciones eléctricas están perfectas y que no provoquen fuego. En la utilización de este producto, use siempre EPI's: lentes de seguridad, guantes de PVC, delantal y máscara con filtros contra vapores orgánicos. El almacenamiento debe ser en locales ventilados, protegidos de la intemperie. No fume en el área de trabajo. En caso de incendio, usar extintores de CO ² o polvo químico. Utilizar agua en la forma de niebla, excepto en equipamientos energizados. Contacto con la piel causa quemaduras. No usar diluyente para limpieza de la piel, manos y partes del cuerpo. Para limpiar las manos usar alcohol y enseguida lavar con agua y pasta de limpieza. Usar crema protectora reconstituyente de la piel. Si es ingerido, induzca al vomito solamente si la víctima estuviera consiente, en caso de contacto con los ojos, lávelos abundantemente con agua. Ocurriendo síntomas de intoxicación por inhalación de vapores de disolvente, remover inmediatamente la persona para un área ventilada. En caso de accidentes providenciar los primeros auxilios y llamar inmediatamente el servicio médico.

NOTA:

Todas las informaciones mencionadas en este boletín técnico están basadas en nuestras experiencias y conocimientos, entretanto como no tenemos cualquier control sobre el uso de nuestros productos, ninguna garantía – expresa o subentendida es dada o sugerida cuanto a esas informaciones. No asumimos así cualquier responsabilidad cuanto al rendimiento, desempeño o cualquier daño material o personal resultantes Del uso incorrecto de las informaciones.



WEG TINTAS

Rodovia BR 280 Km 50 – Guaramirim – SC – 89270-000
tintas@weg.net - www.weg.net – Fone: (55) XX 47 3276-4000

CÓPIA PARA INFORMAÇÃO