

CINTA ALGODON

Cinta plana tejida a base de algodón. Clase A (105°C)



- Composición** Cintas planas tejidas a partir de hilo 100% algodón.
- Estructura** Fácil manipulación. Gracias a que carecen de cualquier tipo de acabado o apresto, son muy absorbentes, lo cual facilita el empleo de barnices de impregnación que muy a menudo incrementan las prestaciones térmicas de la cinta.
- Aplicaciones** Uso electromecánicos en general, como cintas de acabado y/o durante el bobinado de pequeños motores eléctricos y transformadores. Proporcionan un excelente sustrato para barnices aislantes de acabado. Aplicaciones de baja criticidad y limitada exigencia térmica.

Datos Técnicos

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR
<i>Espesor nominal</i>	mm	0.18
<i>Densidad</i>	g/cm ³	0.61
<i>Tipo fibra</i>		Hilo algodón nº 50.000 2/C
<i>Trama</i>	hilos/cm	13
<i>Urdimbre</i>	hilos/cm	24
<i>Peso por metro</i>	g/10mm	1.10
<i>Resistencia a tracción</i>	kg/cm	7
<i>Elongación a la rotura</i>	%	8
<i>Clase térmica</i>		A (105°C)



Insumos eléctricos
para motores y
transformadores.

Disponibilidad

Anchos habituales: 1/2" - 3/4" - 5/8" - 1" - 1.5"

Color: Crema.

Longitud rollo: 50 mts.