

CINTA MASKING

Cinta de enmascarar con adhesivo caucho.



- Composición** Cinta de papel engomada con caucho para uso general: sujetar, sellar, enmascarar y una gran gama de usos donde se necesite una cinta altamente sensible a la presión y que posea una buena adhesión.
- Estructura** Las superficies deben estar libres de suciedad y grasa. Se debe desenrollar la cinta en la medida que se aplica, impidiendo que el adhesivo se contamine con partículas del medio ambiente. Se recomienda no aplicar la cinta en el exterior, ni exponer a los rayos UV, lo cual podría ocasionar una difícil remoción. Se recomienda aplicar la cinta a temperatura ambiente. Para obtener un mejor resultado en la aplicación de la cinta, se recomienda almacenar bajo condiciones normales de 70° F (21° C) y una humedad relativa del 50%.
- Aplicaciones** Es una buena cinta de enmascarar para el repintado del automóvil y uso general.

Datos Técnicos

PROPIEDADES	UNIDAD	VALOR
<i>Adhesión al acero</i>	oz/in	31.8
<i>Resistencia a la tensión</i>	lbs/in	19
<i>Elongación al rompimiento</i>	%	10
<i>Espesor</i>	µm	5.2
<i>Rango de Temperatura máximo</i>	176°F (80°C) por 30 minutos	



Insumos eléctricos
para motores y
transformadores.

Disponibilidad

Anchos habituales: $\frac{1}{2}'' - 3/4'' - 1''$.

Color: Crema.

Longitud rollo: 40 mts.

